

JumboMix® 3500 P CC

Malaxeur d'échantillons de 3500 mL

Réf. 031 230



Certification :



Fabrication :



Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001

JumboMix® 3500 P CC permet le malaxage rapide des échantillons de grande taille, jusqu'à 400 g. Pour améliorer l'efficacité du malaxage et réduire le temps de préparation, il est équipé d'un système de pales réglables breveté. L'écran multifonction permet de contrôler simplement les paramètres de malaxage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox 304L
- Porte pleine
- Écran digital multifonction
- Volume optimal pour le malaxage : 200 - 3750 mL
- Vitesse variable (1,5 - 3 - 4,5 - 6 coups/s)
- Durée réglable (1 s - 1 h ou ∞ / compte à rebours)
- Force de malaxage ajustable (breveté)
- Arrêt des pales côte-à-côte
- Pales amovibles Click & Clean® (breveté)
- Fermeture Q-Tight® : fermeture spéciale, prévient tout risque de fuite par le haut du sac
- Ouverture de la porte à 270°
- Disponible également en version CoolMix®

- Tension et fréquence d'alimentation : 100-127V~ / 220-240V~ 50-60Hz
- Fusibles : T 4A L 240V / T 2A L 240V 5x20 mm
- Puissance max : 400 W

- Dimensions (l x p x h) : 52 x 47 x 47 cm, poids : 53,2 kg
- Emballage (l x p x h) : 62 x 58 x 58 cm, poids : 61 kg

- Garantie 3 ans
- Amortisseurs garantis à vie

- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887-1 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Fabrication CE, RoHS, WEEE - Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001
- Conçu et fabriqué en France

LIVRÉ AVEC

- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 notice simplifiée d'utilisation
- 1 pack gratuit de sacs pour malaxeurs

OPTIONS / ACCESSOIRES

- Réf. 036 000 DripTray : Bac de sécurité inox pour JumboMix®
- Réf. 037 000 JumboStand : Chariot permettant d'améliorer l'ergonomie d'utilisation du JumboMix® 3500

1 / 1

JumboMix® 3500 P CC_FT_0518 Les informations et photos ne sont pas contractuelles. JumboMix® est une marque déposée. INTERSCIENCE se réserve le droit de changer ou d'améliorer les spécifications de ses produits sans préavis. Veuillez consulter le site internet www.interscience.com pour plus d'informations. RCS 950 356 220 Versailles. INTERSCIENCE SARL F78860

www.interscience.com

interscience

30, ch. Bois Arpents - 78860 St Nom - FRANCE
T : +33 (0)1 34 62 62 61
Email: info@interscience.com

interscience USA & CANADA

32 Cummings Park - Woburn, MA 01801 - USA
P: +1 781 937 0007 - F: +1 781 937 0017
Email: sales.usa@interscience.com

interscience CHINE

上海市徐汇区肇嘉浜路798号坤阳大厦1903室-200030
电话: +86 (0)21-64739390 - +86 189 3097 0733
邮址: sales.china@interscience.com

interscience ASIE DU SUD-EST

The Centropod, 80 Changi Rd - 05-07 SINGAPORE 419715
T: +65 6909 0825 - M: +65 8118 5178
Email: sales.asia@interscience.com